



Informatique

Aide mémoire HTML/CSS

Lannion



Structure du document	
<!-- ... -->	Code en commentaire.
<H1> <H2> ...<H6> ... </H1> </H2> ...</H6>	Header : titres hiérarchisés de niveau respectif 1, 2, 3, 4, 5, 6. (1 = gros, 6 = petit).
<P param...> ... </p>	Paragraphe.
align= <i>alignement</i>	Couleur du texte.
title= <i>texte</i>	Texte de l'info bulle.
 	Retour de ligne forcé.
<pre> ... </pre>	Texte pré-formaté (tags html ignorés).
<em> ... </em>	Texte en emphase (italique).
<strong> ... </strong>	Texte en gras.
<blockquote param...> ... </blockquote>	Citation
cite= <i>URI</i>	URI de la source de la citation.
title= <i>texte</i>	Texte de l'info bulle.
<HR param...>	Insérer une ligne de séparation horiz.
width= <i>length</i>	Largeur de la ligne.
align= <i>alignement</i>	Alignement de la ligne.
size= <i>entier</i>	Hauteur de la ligne en points.
<A param...> ... </A>	Lien hypertexte.
href= <i>URI</i>	URI du document pointé.
target= <i>frame</i>	Nom du cadre qui doit recevoir le document. Valeurs spéciales : " <i>blank</i> " : nouvelle fenêtre, " <i>self</i> " : même cadre, " <i>parent</i> " : cadre parent, " <i>top</i> " : cadre de plus haut niveau.

En-tête du document	
<body param...>	Ouverture du corps du document.
bgcolor= <i>couleur</i>	Couleur d'arrière plan.
text= <i>couleur</i>	Couleur du texte.
link= <i>couleur</i>	Couleur des liens.
alink= <i>couleur</i>	Couleur du lien cliqué.
vlink= <i>couleur</i>	Couleur du lien visité.
text= <i>couleur</i>	Position d'alignement de l'image. Valeurs possible : <i>bottom, middle, top, left, right</i>
</body>	Fermeture du corps du document.

Corps du document	
<body param...>	Balise d'ouverture du corps.
bgcolor= <i>couleur</i>	Couleur d'arrière plan.
text= <i>couleur</i>	Couleur du texte.
link= <i>couleur</i>	Couleur des liens.
alink= <i>couleur</i>	Couleur du lien cliqué.
vlink= <i>couleur</i>	Couleur du lien visité.
text= <i>couleur</i>	Position d'alignement de l'image. Valeurs possible : <i>bottom, middle, top, left, right</i>
</body>	Balise de fermeture du corps.

Tableaux	
<table param...>	Balise de création de table.
width= <i>length</i>	Largeur de la table.
border= <i>entier</i>	Épaisseur de la bordure.
bgcolor= <i>couleur</i>	Couleur d'arrière plan.
cellspacing= <i>length</i>	Taille d'espace des cellules.
cellpadding= <i>length</i>	Taille d'espacement entre la bordure d'une cellule et son contenu.
dir= <i>direction</i>	"LTR" : cellules de gauche à droite (défaut), "RTL" : cellules de droite à gauche.
<thead>...</thead>	Groupement d'en-tête.
<tfoot>...</tfoot>	Groupement de pied de table.
<tbody>...</tbody>	Groupement corps de table.
<tr param...>...</tr>	Ligne de corps, en-tête ou pied.
<th param...>...</th>	Cellule d'en-tête (texte en gras).
<td param...>...</td>	Cellule de table.
colspan= <i>n</i>	Fusionne la cellule avec les <i>n-1</i> cellules de droite.
rowspan= <i>n</i>	Fusionne la cellule avec les <i>n-1</i> cellules du dessous.
Width, border, bgcolor, cellspacing, cellpadding	idem.
</table>	Balise de fin de table.

Cadres	
<frameset param...>	Définir une disposition de frames.
rows=" <i>length, length...</i> "	Liste des largeurs des frames ("*" : le reste de la largeur disponible).
cols=" <i>length, length...</i> "	Liste des hauteurs des frames ("*" : le reste de la largeur disponible).
<frame param...>...</frame>	Frame imbriquée.
src= <i>URI</i>	URI du document imbriqué.
noresize	Empêche l'utilisateur de retailer le cadre
scrolling= <i>auto/yes/no</i>	Affichage des ascenseurs : <i>auto</i> : si nécessaire, <i>no</i> : pas d'ascenseur, <i>yes</i> : ascenseurs toujours affichés.
Frameborder = { <i>0, 1</i> }	Affichage de la bordure du cadre ( <i>1</i> ) ou non ( <i>0</i> ).
Marginwidth= <i>entier</i>	Taille des marges gauche et droite.
Marginheight= <i>entier</i>	Taille des marges haute et basse.
<noframe> ... </noframe>	Code HTML à interpréter si les cadres ne sont pas supportés par le navigateur.
</frameset>	Fin de disposition de frames.

Valeurs de paramètre	
length	Largeur en pixel ou en pourcentage de largeur disponible.
alignement	Alignement du texte : <i>left, center, right, justify</i> .

Notation de couleurs	
Constantes symboliques	Notations RVB
Black	"#000000"
Silver	"#C0C0C0"
Gray	"#808080"
White	"#FFFFFF"
Maroon	"#800000"
Red	"#FF0000"
Purple	"#800080"
Fuchsia	"#FF00FF"
Silver	"#C0C0C0"
Green	"#008000"
Lime	"#00FF00"
Olive	"#808000"
Yellow	"#FFFF00"
Navy	"#000080"
Blue	"#0000FF"
Teal	"#008080"
Aqua	"#00FFFF"

Formulaires	
<form param...>	Création d'un formulaire.
action= <i>URI</i>	URI de la page de traitement.
method= <i>get/post</i>	Méthode de soumission des données : "get" : données concaténées à l'URI. "post" : données transmises dans le corps de la requête
target= <i>frame</i>	Nom du cadre qui affichera le résultat.
<input param...>	Composant de formulaire.
type= <i>type</i>	Type de composant : <i>text</i> : ligne de texte simple, <i>password</i> : mot de passe, <i>checkbox</i> : boîte à cocher, <i>radio</i> : bouton radio, <i>submit</i> : bouton de soumission, <i>image</i> : bouton de soumission graphique, <i>reset</i> : bouton de réinitialisation, <i>button</i> : bouton simple, <i>hidden</i> : composant caché, <i>file</i> : selecteur de fichier.
name= <i>texte</i>	Nom du champ.
value= <i>texte</i>	Valeur par défaut du composant.
size= <i>entier</i>	Taille en pixels ou en caractères
maxlength= <i>entier</i>	Longueur de saisie maximum.
checked	Composant radio ou checkbox activé.
src= <i>URI</i>	URI de l'image (type image seulement)
<textarea param...> <i>texte initial</i> </textarea>	Zone de saisie de texte contenant <i>texte initial</i> .
name= <i>texte</i>	Nom du champ.
rows= <i>entier</i>	Nombre de lignes.
cols= <i>entier</i>	Nombre de colonnes.
<select param...>...	Liste de choix déroulante.
name= <i>texte</i>	Nom du champ.
<option param...> <i>description</i> [</option>]	Option de liste déroulante affichant <i>description</i> .
value= <i>texte</i>	Valeur de l'option de choix.
</select>	Fin de description de liste de choix.
<button param...> <i>code</i> </button>	Transforme code en bouton
name= <i>texte</i>	Nom du champ.
type= <i>type</i>	Type de bouton : <i>button/submit/reset</i> .
</form>	Fin du formulaire.

Listes, énumérations	
<ul>	Balise d'ouverture de liste.
<li> ... [</li>]	Balise d'élément de liste.
</ul>	Balise de fermeture de liste.
<ol>	Balise d'ouverture de énumération.
<li> ... [</li>]	Balise d'élément énuméré.
</ol>	Balise de fermeture d'énumération.

Formatage de texte	
<center>...</center>	Texte centré.
<TT> ... </TT>	Texte en style télétype.
<I> ... </I>	Texte en italique.
<B> ... </B>	Texte en gras.
<U> ... </U>	Texte souligné.
<S> ... </S>	Texte barré.
<BIG> ... </BIG>	Texte en grosse police.
<SMALL> ... </SMALL>	Texte en petite police.
<font params...> ... </font>	Changer le style du texte.
size = entier	Taille absolue ou relative de la police.
color=couleur	Couleur du texte.

Images	
<img param...>	Balise d'insertion d'image
src=uri	URI de l'image
alt=texte	Courte description
width=entier	Largeur d'affichage
height=entier	Hauteur d'affichage
border=entier	Largeur de la bordure de l'image. (0 = pas de bordure).
align=alignement	Position d'alignement de l'image.
alt=texte	Texte affiché si l'image ne peut être affichée.
title=texte	Texte de l'info bulle.

Feuilles de style cascadées	
<style="text/css"> /* commentaire */ selecteur,selecteur ... {propriété: valeur; propriété: valeur; ... } selecteur.classe {propriété: valeur; propriété: valeur; ... } </style>	Note : <i>selecteur</i> correspond au nom d'un élément html (ex: BODY,P,H1,etc...), <i>propriété</i> à un attribut (ex:font-size, border, etc...)

Arrières plans	
background	Background-color, background-image, background-repeat, background-attachment, background-position
background-attachment	scroll, fixed
background-color	color-rgb, color-hex, color-name, transparent
background-image	url, none
background-position	top left, top center, top right, center left, center center, center right, bottom left, bottom center, bottom right, x-% y-%, x-pos y-pos
background-repeat	repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat

Espacements	
padding	padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left
padding-bottom, padding-top, padding-left, padding-right	length, %

Bordures	
border-color	color
border-style	None, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
border-width	Thin, medium, thick, length

Dimensions	
Height, width	auto, length, %
line-height	normal, number, length, %
max-height, max-width	none, length, %
min-height, min-width	none, length, %

Contours	
outline	outline-color, outline-style, outline-width
outline-color	color, invert
outline-style	none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset
outline-width	thin, medium, thick, length

Tableaux	
border-collapse	table collapse, separate
border-spacing	length
caption-side	top, bottom, left, right
empty-cells	show, hide
table-layout	auto, fixed

Marges	
margin	margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
margin-bottom, margin-top, margin-left, margin-right	auto, length, %

Polices	
font	font-style, font-variant, font-weight, font-size/line-height, font-family, caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar
font-family	family-name, generic-family
font-size	xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger, length, %
font-size-adjust	none, number
font-stretch	normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded
font-style	normal, italic, oblique
font-variant	normal, small-caps
font-weight	normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

Classification	
clear	left, right, both, none
cursor	url, auto, crosshair, default, pointer, move, e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize, text, wait, help
display	none, inline, block, list-item, run-in, compact, marker, table, inline-table, table-row-group, table-header-group, table-footer-group, table-row, table-column-group, table-column, table-cell, table-caption
float	left, right, none
position	static, relative, absolute, fixed
visibility	visible, hidden, collapse

Positionnement	
bottom, top, right, left	auto, length, %
clip	shape, auto
overflow	Visible, hidden, scroll, auto
position	static, relative, absolute, fixed
vertical-align	baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, length, %
z-index	auto, number

En savoir plus ...	
W3C recommandation	<a href="http://www.w3.org/TR/html401/">http://www.w3.org/TR/html401/</a>
HTML reference	<a href="http://www.w3schools.com/tags/default.asp">http://www.w3schools.com/tags/default.asp</a>
CSS2 reference	<a href="http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp">http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp</a>



# Aide mémoire HTML/CSS






... Informatique

Texte	
color	color
direction	ltr, rtl
letter-spacing	normal, length
text-align	left, right, center, justify
text-decoration	none, underline, overline, line-through, blink
text-indent	length, %
text-shadow	none, color, length
text-transform	none, capitalize, uppercase, lowercase
unicode-bidi	normal, embed, bidi-override
white-space	normal, pre, nowrap
word-spacing	normal, length